


CPS ES1MW



系统产品



储能双向变流器
PCS



能量管理系统
EMS



锂电池组
Battery



变压器
Transformer



七氟丙烷消防系统
Fire Alarm System



温度控制系统
HVAC



电力系统
发电侧应用

调频调峰
电压支撑
新能源发电平滑输出
减少弃风、弃光



电力系统
输电侧应用

延缓输/配电网
升级改造
电压频率支撑
弥补线损，功率补偿



电力系统
用户侧应用

峰谷电价差
需量调节
光伏发电自发自用
应急电源

MW级储能系统

PCS参数

输出功率	500kW/1MW
输出电压	380VAC
输出电压范围	-15%, +15%
电流谐波失真度	<3%
功率因素	±0.9(可调)
负序电压不平衡度	<1.3%

电池系统参数

标称储能容量	1MWh/1.44MWh
额定工作电压	716.8Vdc
推荐工作电压范围	627.2Vdc~806.4Vdc
充电截止电压	单节充电截止电压3.6V
放电截止电压	单节放电截止电压2.8V
工作环境温度	-10~40°C
允许相对湿度	(无冷凝)10%~90%
允许海拔高度	≤2000m
噪声	<78dB

结构参数

防护等级	IP54
集装箱尺寸(长*宽*高)	12192×2438×2896mm (40英尺集装箱)
集装箱重量	约30吨